

條碼掃描器系列



PK-101P-1204-165

1000 型號	1000K (K/B)	1000R (RS-232)	1000U (USB)
操作時最大耗電量	85mA	90mA	110mA
標準耗電量	75mA	80mA	100mA
重量	250 克	260 克	265 克
溫度	操作溫度 攝氏 0~50 度 儲存溫度 攝氏 -20~60 度		
濕度	操作濕度 20%~90% (non-condensing) 儲存濕度 10%~95% (non-condensing)		
防震測試	通過 100 公分落地測試		
景深	0~10cm		
掃瞄寬度	67mm		
CPU	16-bit CMOS CPU		
掃瞄速率	每秒 100 次		
光學規格	光源 紅光 LED 660mm		
解析度	0.125 厘米		
讀取角度	front 40°; rear 70°; 左右各 25°		
一般規格	外殼材質 ABS		
可讀取條碼	UPC/EAN/JAN, Code 39,Codabar,ITF2/5,Code 128, Code 93, MSI / Plessey		
備註	連接線通過百萬次 500g 負重 90 度搖擺測試		



CE1000 光罩式條碼掃瞄器，承襲日本製造的優良血統，採用日本東芝原廠 CCD 元件，讀取條碼速度精準，迅速，掃瞄解析低於 0.125 厘米，所使用之連接線並通過 100 萬次的工業級搖擺測試，堪稱價廉物美的極品！