

## 熱感／熱轉，標籤條碼印表機 TTP-243E

熱感/熱轉兩用，203dpi，列印寬度 10.4cm，列印速度每秒 3 英吋，附多國語言原廠 Window 排版軟體，操作簡單，有圖示及文字說明，可跳流水號，可固定版面輸入不同資料內容，支援各種條碼種類及 pcx、bmp、jpg... 等圖檔，銅版紙、熱感紙、合成紙(PVC、珍珠龍、消銀龍)、卡紙、布標等都可列印，適用於各行各業。



### 規格說明：

列印方式	熱感加熱轉印式
解析度	203dpi(8dot=1mm)
記憶體	快閃記憶體:512Mb；動態記憶體:512Mb
寬度	列印寬:25.4mm ~ 104mm，紙張寬:25.4mm ~ 114mm
列印長度	10mm ~ 2268mm
列印速度	每秒 3 英吋
紙張	外徑:214mm, 內徑:1 吋或 3 吋, 厚度:0.06mm ~ 0.25mm, 種類:間隙紙, 連續紙, 背部黑線
碳帶	長度:300m, 軸心內徑:1 吋, 寬度:25.4mm ~ 110mm, 材質:Wax, Resin, Wax / Resin
條碼	Code39, Code93, Code128 UCC, Code128 A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Add 2, Add 5, PostNet, Maxicode, PDF417, Datamatrix
尺寸	W232mm x D288mm x H156mm
重量	2.2Kg
自動剝紙功能	無
圖形	PCX, BMP
通訊介面	RS-232 及 Centronic
字形	Alpha-number x 5, OCR-A, OCR-B, BIG-5 中文字形匣(選購)
軟體	Label View for Windows, Windows driver, (TSPL)
電源	110V ~ 220V 自動偵測變壓器
工作環境	操作溫度:5 度 C ~ 40 度 C, 相對溼度:30% ~ 85% 儲存溫度:-10 度 C ~ 60 度 C, 相對溼度:20% ~ 95%
安規	UL, CSA, CE, TUV / GS, FCC Class A
相關機型	TTP-243E 標準版；TTP-243 可選購切刀；TTP-342 300dpi,可選購切刀